

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

Силовые удлинители **ЗУБР Профессионал** предназначены для профессионального использования на строительных и производственных площадках. Подходят для подключения сразу нескольких электроприборов с суммарной мощностью до 3500 Вт. Выполнены из прочных и качественных материалов, обеспечивающих длительную безопасную эксплуатацию. Устойчивы к механическим воздействиям, резким перепадам температур, а также воздействию коррозии. Для защиты от перегрузок удлинители оснащены термовыключателем.

Надежность и безопасность

- Вращающийся барабан из высококачественной стали со специальным покрытием
- Автоматический термовыключатель защищает удлинитель от перегрузки
- Подпружиненные крышки и уплотнительные резиновые вставки надежно защищают гнезда розеток и обеспечивают их мгновенное закрытие после удаления вилки
- Шторки на гнездах для дополнительной защиты от проникновения пыли и влаги
- Силовые шины изготовлены из высококачественной латуни
- Высококачественный морозостойкий прорезиненный кабель марки КГ с влагоотталкивающим покрытием (температурный диапазон - от -35°C до +50°C)
- Заземляющий контакт для безопасной работы
- Прорезиненная ударостойкая вилка
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение

Удобство в работе

- Прочная металлическая стойка
- Прорезиненная эргономичная рукоятка
- Специальный фиксатор барабана
- Клипса для крепления провода на катушке



Защитные шторки
Подпружиненные крышки



Эргономичная рукоятка
Фиксатор барабана



ТЕРМОЗАЩИТА



КАБЕЛЬ



IP44



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Артикул	Длина кабеля	Количество гнезд	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Степень защиты
55085-20	20 м					
55085-30	30 м					
55085-40	40 м	4 шт.	3 x 1,5 мм ²	3500 Вт	16 А	IP44
55085-50	50 м					

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

Силовые удлинители на катушке **ЗУБР Мастер** с выносной розеткой идеально подходят для работы на строительной площадке и дачном участке. Катушка из высококачественного пластика позволяет удобно хранить и эксплуатировать удлинитель, исключает спутывание провода. Двойная изоляция обеспечивает дополнительную защиту кабеля от внешних факторов.

Надежность и безопасность

- Силовые шины изготовлены из высококачественной латуни
- Высококачественный ПВХ кабель с литой вилкой соответствует ГОСТ 53769-2010
- Двойная изоляция провода: каждая жила провода имеет противопожарную оболочку
- Разборная розетка позволяет восстановить изделие в случае повреждения кабеля
- Прорезиненная ударостойкая вилка
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение

Удобство в работе

- Эргономичная рукоятка
- Металлическая устойчивая тренога



Разборная розетка



Цельнолитая эргономичная вилка
Удобный фиксатор вилки

Артикул	Длина кабеля	Количество гнезд	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Степень защиты
55075-20	20 м		2x0,75 мм ²	1300 Вт	6 А	
55075-30	30 м	1 шт.	2x1,0 мм ²	2200 Вт	10 А	IP20
55075-50	50 м		2x1,0 мм ²	2200 Вт	10 А	