



Универсальный набор 130 предметов:

Стандартные биты всех типов, биты для точных работ, биты для защищенного крепежа, отвертки

Многофункциональный набор ЗУБР с максимально расширенной комплектацией разработан для профессионального применения в точной механике и электронике, слесарно-монтажных работах, а также ремонте и обслуживании сложного оборудования с защищенным крепежом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР 130 ПРЕДМЕТОВ

- Эргономичная противоскользящая двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает передачу высокого крутящего момента от руки к профилю крепежа для быстрого и комфортного выполнения работ
- Биты из высококачественной хромованадиевой стали
- Точная геометрия шлицов для идеальной посадки в крепеже
- Специальная закалка по особой технологии
- Магнитный держатель для быстрой замены насадок
- Отвертка для работ в электронике оснащена вращающимся затыльником, повышающим точность работ

Набор стандартных бит всех типов, 73 предмета

Отвертка реверсивная с магнитным битодержателем

Адаптер для торцовых головок

- ⊖ SL - 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16"
- ⊕ PH - 0, 1, 2 (2 шт.), 3, 4
- ⊕ PZ - 0, 1, 2, 3, 4
- ⊙ HEX - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 мм
- ⊙ HEX SAE - 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16"
- ⊙ TORX - 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- ⊙ ROBERTSON - 0, 1, 2, 3
- ⊙ CLUTCH - 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 7/32"

Набор бит для защищенного крепежа, 33 предмета

Магнитный адаптер 60 мм

- ⊙ HEX Hole - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- ⊙ HEX Hole SAE - 5/32, 9/64, 1/8, 7/64, 3/32, 5/64"
- ⊙ TORX Hole - 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
- ⊙ TRIWING - 1, 2, 3, 4
- ⊙ TORQ - 6, 8, 10 мм
- ⊙ DOUBLE PIN (spanner) - 4, 6, 8, 10 мм

Набор бит для точных работ, 24 предмета

Отвертка с пружинным битодержателем и отсеком для бит в рукоятке

- ⊖ SL - 1, 1.5, 2.5
- ⊕ PH - 000, 00, 0, 1
- ⊙ TORX - 3, 4, 5
- ⊙ TORX Hole - 6, 7, 8, 9, 10, 15
- ⊙ TRIWING - 0, 1
- ⊙ PENTAGONAL - 1, 5
- ⊙ Биты-торцевые головки - 4, 5 мм

Съемник панелей

Артикул

25237-H129



x130

MM +
ДУЙМ

Cr-V

54-56
HRC

