

## УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ



Силовые удлинители **ЗУБР Профессионал** предназначены для профессионального использования на строительных и производственных площадках. Подходят для подключения сразу нескольких электроприборов с суммарной мощностью до 3500 Вт. Выполнены из прочных и качественных материалов, обеспечивающих длительную безопасную эксплуатацию. Устойчивы к механическим воздействиям, а также воздействию коррозии. Для защиты от перегрузок удлинители оснащены термовыключателем.

### Надежность и безопасность

- Автоматический термовыключатель защищает удлинитель от перегрузки
- Шторки на гнездах для дополнительной защиты от проникновения пыли и влаги
- Силовые шины изготовлены из высококачественной латуни
- Заземляющий контакт для безопасной работы
- Прорезиненная ударостойкая вилка
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Эластичный и прочный соединительный шнур ПВХ с двойной изоляцией

### Удобство в работе

- 4 гнезда для подключения различных электроприборов
- Вращающийся барабан со специальным фиксатором
- Прочная металлическая стойка
- Прорезиненная эргономичная рукоятка

Применяются для подключения электрических приборов к сети.



МОЩНОСТЬ



ТЕРМОЗАЩИТА



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Длина кабеля	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Артикул
<b>20 м</b>	3 x 1 мм <sup>2</sup>	2200 Вт	10 А	55082-20
<b>30 м</b>	3 x 1 мм <sup>2</sup>	2200 Вт	10 А	55082-30
<b>50 м</b>	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	3500 Вт	16 А	55082-50*





### ПРОФЕССИОНАЛ

Количество гнезд – 4 шт.  
Степень защиты IP44  
Металлический барабан

Защитные шторки  
Подпружиненные крышки  
Термопредохранитель

Длина кабеля	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Артикул
<b>20 м</b>	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	3500 Вт	16 А	55085-20
<b>30 м</b>	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	3500 Вт	16 А	55085-30
<b>40 м</b>	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	3500 Вт	16 А	55085-40
<b>50 м</b>	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	3500 Вт	16 А	55085-50*



### ПРОФЕССИОНАЛ

Количество гнезд – 4 шт.  
Степень защиты IP20

Защитные шторки  
Термопредохранитель

Длина кабеля	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Артикул
<b>20 м</b>	3 x 1 мм <sup>2</sup>	2200 Вт	10 А	55082-20
<b>30 м</b>	3 x 1 мм <sup>2</sup>	2200 Вт	10 А	55082-30
<b>50 м</b>	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	3500 Вт	16 А	55082-50*



### МАСТЕР

Количество гнезд – 1 шт.  
Степень защиты IP20

Длина кабеля	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Артикул
<b>20 м</b>	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>	1300 Вт	6 А	55075-20
<b>30 м</b>	2 x 1,0 мм <sup>2</sup>	2200 Вт	10 А	55075-30
<b>50 м</b>	2 x 1,0 мм <sup>2</sup>	2200 Вт	10 А	55075-50*