

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ

Швонарезчики и виброплиты **ЗУБР** – незаменимое в строительстве оборудование для укладки дорог и благоустройства территорий в городе и на приусадебных участках.



**Преимущества швонарезчиков ЗУБР перед аналогичными моделями:**

- Дополнительная трубчатая рама для защиты двигателя при транспортировке
- Увеличенная глубина реза 115 мм (у аналогов 80–90 мм)
- Возможность установки дисков с посадкой 25,4 и 50 мм
- Подшипники повышенной грузоподъемности в опорах коленчатого вала и оси диска
- Съемная рукоятка для экономии пространства при транспортировке и хранении
- Специальная скоба в верхней части рамы для перемещения грузоподъемным оборудованием
- Легкий доступ к топливному баку

**Преимущества виброплит ЗУБР перед аналогичными моделями:**

- Увеличенная глубина уплотнения
- Дополнительная силовая рама для защиты двигателя
- Подшипники повышенной грузоподъемности в опорах вибраторов
- Система защиты оператора от повышенной вибрации
- Колеса для перемещения по ровным поверхностям (в комплекте)



### ШВОНАРЕЗЧИКИ

Назначение		
Направление движения		
Артикул для заказа	<b>ЗШБ-350</b>	<b>ЗШБ-350 Х</b>
Центробежная сила, кН	-	-
Диск, мм	<b>350/50 (25.4)</b>	<b>350/50 (25.4)</b>
Мощность, л.с.	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>
Мощность, Вт	<b>4800</b>	<b>4000</b>
Тип двигателя	<b>бензиновый 4-тактный</b>	
Марка двигателя	<b>ЗУБР РХ180</b>	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196	163
Емкость топливного бака, л	3,6	3,6
Топливо	АИ92	АИ92
Бак для воды, л	12	12
Частота вибрации, Гц	-	-
Производительность	60 м/ч	60 м/ч
Глубина реза / уплотнения, мм	115	115
Габариты плиты, мм	-	-
Габариты изделия, см	85x50x89	85x50x89
Масса изделия / в упаковке, кг	70 / 88	69 / 88
Функция орошения	есть	есть
Комплектация	Колеса для перемещения, рама для транспортировки и защиты двигателя	



### ВИБРОПЛИТЫ

		ДЛЯ ГРУНТА						ДЛЯ АСФАЛТА		
		Прямого хода			Реверсивные			Прямого хода		
		ЗВПБ-10 Г	ЗВПБ-10 ГХ	ЗВПБ-20 ГХ	ЗВПБ-25 ГРХ	ЗВПБ-30 ГРХ	ЗВПБ-38 ГРХ	ЗВПБ-15 А	ЗВПБ-15 АХ	ЗВПБ-20 АХ
		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
		<b>4800</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>6600</b>	<b>9800</b>	<b>4800</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
		<b>бензиновый 4-тактный</b>								
		<b>ЗУБР РХ180</b>	<b>Honda GX160</b>	<b>Honda GX160</b>	<b>Honda GX160</b>	<b>Honda GX270</b>	<b>Honda GX390</b>	<b>ЗУБР РХ180</b>	<b>Honda GX160</b>	<b>Honda GX160</b>
		196	163	163	163	270	389	196	163	163
		3,6	3,6	3,6	3,6	6	6,5	3,6	3,6	3,6
		АИ92	АИ92	АИ92	АИ92	АИ92	АИ92	АИ92	АИ92	АИ92
		-	-	-	-	-	-	12	12	12
		94	94	117	72	67	63	92	92	83
		450 м <sup>2</sup> /ч	450 м <sup>2</sup> /ч	770 м <sup>2</sup> /ч	500 м <sup>2</sup> /ч	570 м <sup>2</sup> /ч	650 м <sup>2</sup> /ч	660 м <sup>2</sup> /ч	660 м <sup>2</sup> /ч	660 м <sup>2</sup> /ч
		200	200	300	300	500	900	300	300	300
		500x360	500x360	610x460	630 x 400	730x360 (730x480 с расширителями)	820x480 (820x650 с расширителями)	530x500	530x500	642x504
		75x38x66	75x38x66	64x48x75	71x43x112	77x43x114	91x51x113	75x52x66	75x52x66	77x52x73
		65 / 73	65 / 73	86 / 95	124 / 141	161 / 185	261 / 292	91 / 100	91 / 100	117 / 121
		-	-	-	-	-	-	есть	есть	есть
		Колеса для перемещения, рама для транспортировки и защиты двигателя, складная антивибрационная рукоятка								

## ШВОНАРЕЗЧИК БЕНЗИНОВЫЙ ЗШБ-350

Оптимальные технические характеристики бензинового швонарезчика ЗШБ-350 позволят работать эффективно в любых условиях. Благодаря колесам, облегчающим транспортировку, и эргономичной рукоятке работа будет максимально простой и удобной. Четырехтактный двигатель обеспечит бесперебойную эксплуатацию и потребует минимального сервисного обслуживания за весь срок службы.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.



Артикул	ЗШБ-350
Модель	WS 350
Диск, мм	350/50 (25.4)
Мощность, л.с.	6.5
Мощность, кВт	4800
Марка двигателя	ЗУБР РХ180
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196
Емкость топливного бака, л	3.6
Топливо	АИ92
Бак для воды, л	12
Производительность, м/ч	60
Глубина уплотнения, мм	115
Габариты изделия, см	85x50x89
Масса изделия / в упаковке, кг	70 / 88

Комплектация	
Рукоятка	1 шт.
Ключ свечной	1 шт.
Хомут	2 шт.



Швонарезчик оснащен бензиновым двигателем ЗУБР РХ180 мощностью 6,5 л.с.



Прочный кожух защищает оператора от пыли и мелких осколков



Передняя направляющая служит для точного ведения машины

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой

## ШВОНАРЕЗЧИК БЕНЗИНОВЫЙ ЗШБ-350 X

Профессиональное оборудование, предназначенное для нарезания швов в асфальте при дорожном строительстве и для нарезания температурных швов в бетоне. Оборудование эффективно эксплуатируется на рабочих площадках, где отсутствует электричество. Эта модель оснащена мощным четырехтактным двигателем Honda GX-160, который позволяет осуществлять резку швов на глубину до 115 мм.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.



Артикул	ЗШБ-350 X
Модель	WS 350H
Диск, мм	350/50 (25.4)
Мощность, л.с.	5.5
Мощность, кВт	4000
Марка двигателя	Honda GX160
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Емкость топливного бака, л	3.6
Топливо	АИ92
Бак для воды, л	12
Производительность, м/ч	60
Глубина уплотнения, мм	115
Габариты изделия, см	85x50x89
Масса изделия / в упаковке, кг	69 / 88
Комплектация	
Рукоятка	1 шт.
Ключ свечной	1 шт.
Хомут	2 шт.



Швонарезчик оснащен бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 6,5 л.с.



Прочный кожух защищает оператора от пыли и мелких осколков



Передняя направляющая служит для точного ведения машины

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой

## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-10 Г

Легкая и компактная виброплита специально разработана для уплотнения смешанного грунта, песка, а также тротуарной плитки (при установке резиновой накладки на подошву).

Конструкция включает в себя четырехтактный двигатель с защитой от низкого уровня масла, стальную плиту, эффективную систему защиты оператора от повышенной вибрации, а также складную роликую опору для перемещения по ровной поверхности.

Правильная геометрия плиты позволяет ей самоочищаться от грунта.

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

### Режимы уплотнения

Щебень	недопустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-10 Г**

Центробежная сила, кН	<b>10</b>
Мощность, л.с.	<b>6.5</b>
Мощность, кВт	<b>4800</b>
Марка двигателя	<b>ЗУБР РХ180</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	450
Глубина уплотнения, мм	200
Габариты плиты, мм	500 x 360
Масса изделия / в упаковке, кг	65 / 73

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.
Хомут	2 шт.



Виброплита оснащена бензиновым двигателем ЗУБР РХ180 мощностью 6,5 л.с.



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Плита имеет правильную геометрию, ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-10 ГХ

Легкая и компактная виброплита ЗУБР для грунта, с двигателем Honda. Данная модель специально разработана для уплотнения смешанного грунта, песка, а также тротуарной плитки (при установке резиновой накладки на подошву).

Конструкция включает в себя четырехтактный двигатель с защитой от низкого уровня масла, стальную плиту, эффективную систему защиты оператора от повышенной вибрации, а также складную роликую опору для перемещения по ровной поверхности.

Плита имеет правильную геометрию, благодаря чему ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта.

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.



### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-10 ГХ**

Центробежная сила, кН	<b>10</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4000</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	450
Глубина уплотнения, мм	200
Габариты плиты, мм	500 x 360
Масса изделия / в упаковке, кг	65 / 73

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.
Хомут	2 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с.



Рама из толстостенной трубы для защиты двигателя



Плита имеет правильную геометрию, а значит, ее площадка способна самоочищаться, не оставляя на себе остатков грунта



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-20 ГХ

Виброплита для грунта с увеличенным весом и, соответственно, более высокой силой уплотнения. В конструкции этой виброплиты используется дополнительная силовая рама для защиты двигателя. В опорах вибраторов установлены подшипники повышенной грузоподъемности, благодаря чему увеличена надежность этого узла.

Данная модель оснащена двигателем Honda и датчиком уровня масла для защиты двигателя.

Для перемещения плиты по ровной поверхности к месту работы можно установить её на роликую подставку (в комплекте).

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с.



Форма плиты позволяет машине не зарываться и не тонуть в мягких грунтах



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки

### Режимы уплотнения

Щебень	недопустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-20 ГХ**

Центробежная сила, кН	<b>20</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4000</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	770
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	610x460
Масса изделия / в упаковке, кг	86 / 95

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.
Хомут	2 шт.

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-25 ГРХ

Реверсивная виброплита с бензиновым двигателем Honda GX160 подходит для уплотнения смешанных грунтов, брусчатки, траншей, обслуживания дорог. Встроенная дополнительная силовая рама защищает двигатель.

Ударопрочная чугунная плита основания позволяет работать в экстремальных условиях и обеспечивает длительный срок службы.

Фиксатор положения дроссельной заслонки облегчает длительную работу с виброплитой.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-25 ГРХ**

Центробежная сила, кН	<b>25</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4000</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	500
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	630 x 400
Масса изделия / в упаковке, кг	124 / 141

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5.5 л.с.



Форма плиты позволяет машине не зарываться и не тонуть в мягких грунтах




Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-30 ГРХ

Универсальная реверсивная виброплита с профессиональным двигателем Honda GX270 подходит для уплотнения слоев сыпучего материала средней и большой толщины. Позволяет работать в ограниченном пространстве. Загнутое основание позволяет легко выйти из траншей и не закапываться.

Эргономичные органы управления и антивибрационная рукоятка уменьшают утомляемость оператора. Надежный корпус плиты обеспечивает длительную эксплуатацию.

Благодаря компактной конструкции, мощному двигателю и низкой стоимости обслуживания, данная плита идеально подойдет для организаций, занимающихся строительством и ямочным ремонтом дорог.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-30 ГРХ**

Центробежная сила, кН	<b>30</b>
Мощность, л.с.	<b>9.0</b>
Мощность, кВт	<b>6600</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX270</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	270
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	570
Глубина уплотнения, мм	500
Габариты плиты, мм	730 x 360
Габариты плиты, мм	(730 x 480 с расширителями)
Масса изделия / в упаковке, кг	161 / 185

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Крепеж удлинителей	1 компл.
Пластина расширительная	2 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX270 мощностью 9 л.с.



Демпфирующие проставки рукоятки для защиты оператора от вибраций




Защитный кожух ремня позволяет надежно защитить оператора от опасности контакта, а сам ремень – от поврежденной камнями и проч.



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-38 ГРХ

Тяжелая реверсивная виброплита с бензиновым двигателем Honda GX390 демонстрирует хорошие результаты при работе в ограниченных пространствах (засыпка траншей, строительство автомобильных стоянок и т.п.). Закруглённое основание облегчает доступ к углам.

Мощная и надежная конструкция гарантирует отличное уплотнение глубиной до 900 мм.

Эргономичные органы управления и антивибрационная рукоятка уменьшают утомляемость оператора. Данная виброплита может использоваться как вспомогательное оборудование и как экономичная альтернатива каткам.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-38 ГРХ**

Центробежная сила, кН	<b>38</b>
Мощность, л.с.	<b>13.0</b>
Мощность, кВт	<b>9800</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX390</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	389
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	650
Глубина уплотнения, мм	900
Габариты плиты, мм	820 x 480
Габариты плиты, мм	(820 x 650 с расширителями)
Масса изделия / в упаковке, кг	261 / 292

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Крепеж удлинителей	1 компл.
Пластина расширительная	2 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX390 мощностью 13 л.с.



Дополнительная силовая рама защищает двигатель при транспортировке и погрузке



Демпфирующие проставки рукоятки для защиты оператора от вибрации



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ АСФАЛЬТА ЗВПБ-15 А

Виброплита ЗУБР для асфальта оснащена специальной системой орошения, не позволяющей асфальту налипать на поверхность плиты.

Отличается прекрасной сбалансированностью и идеально плоским чугунным основанием с плавным изгибом боковых поверхностей для ровной укладки асфальта.

Доступность горловины бензобака и резервуара для воды, а также складная рукоятка с защитой от вибрации делают эксплуатацию виброплиты более удобной. Прочная рама из толстостенной стальной трубы защищает двигатель от повреждений.

При необходимости может использоваться для уплотнения тротуарной плитки (при установке резиновой накладки на подошву).

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	допустимый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	рекомендуемый
Асфальт, асфальтобетон	рекомендуемый

### Артикул

**ЗВПБ-15 А**

Центробежная сила, кН	<b>15</b>
Мощность, л.с.	<b>6.5</b>
Мощность, кВт	<b>4800</b>
Марка двигателя	<b>ЗУБР РХ180</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	660
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	530 x 500
Масса изделия / в упаковке, кг	91 / 100

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.
Хомут	2 шт.



Виброплита оснащена бензиновым двигателем ЗУБР РХ180 мощностью 6,5 л.с.



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Наличие системы орошения – обязательное условие при уплотнении асфальтобетонных смесей

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки

## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ АСФАЛЬТА ЗВПБ-15 АХ

Виброплита ЗУБР для асфальта, с двигателем Honda и датчиком уровня масла для защиты двигателя. Оснащена специальной системой орошения, не позволяющей асфальту налипать на поверхность плиты. Отличается прекрасной сбалансированностью и идеально плоским чугунным основанием с плавным изгибом боковых поверхностей для ровной укладки асфальта. Доступность горловины бензобака и резервуара для воды, а также складная рукоятка с защитой от вибрации делают эксплуатацию виброплиты более удобной. Прочная рама из толстостенной стальной трубы защищает двигатель от повреждений. Способна уплотнять тротуарную плитку (при установке резиновой накладки на подошву). Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.

Режимы уплотнения	
Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	допустимый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	рекомендуемый
Асфальт, асфальтобетон	рекомендуемый
Артикул <b>ЗВПБ-15 АХ</b>	
Центробежная сила, кН	<b>15</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4000</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	660
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	530 x 500
Масса изделия / в упаковке, кг	91 / 100
Комплектация	
Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.
Хомут	2 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5,5 л.с.



Прочная рама из толстостенной стальной трубы



Закругленные края плиты не оставляют следов на асфальтовом покрытии

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ АСФАЛТА ЗВПБ-20 АХ

Виброплита с профессиональным двигателем Honda GX160 оснащена специальной системой орошения, не позволяющей асфальту налипать на поверхность плиты. Для аккуратной работы без следов на асфальтовом покрытии виброплита имеет гладкую чугунную плиту основания с закругленными краями. Доступность горловины бензобака и резервуара для воды, а также складная рукоятка с защитой от вибрации делают эксплуатацию плиты более удобной. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от внешних повреждений.

Данная универсальная модель способна уплотнять не только асфальт, но и другие строительные материалы, в том числе тротуарную плитку (при установке резиновой накладки на подошву).

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на палете.



### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	допустимый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	рекомендуемый
Асфальт, асфальтобетон	рекомендуемый

### Артикул **ЗВПБ-20 АХ**

Центробежная сила, кН	<b>20</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4000</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	660
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	642 x 504
Масса изделия / в упаковке, кг	117 / 121

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.
Хомут	2 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5.5 л.с.




Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Наличие системы орошения – обязательное условие при уплотнении асфальтобетонных смесей

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки



### ШВОНАРЕЗЧИКИ

### ВИБРОПЛИТЫ

Назначение	ШВОНАРЕЗЧИКИ		ДЛЯ ГРУНТА						ДЛЯ АСФАЛЬТА		
	ЗШБ-350	ЗШБ-350 Х	ЗВПБ-10 Г	ЗВПБ-10 ГХ	ЗВПБ-20 ГХ	ЗВПБ-25 ГРХ	ЗВПБ-30 ГРХ	ЗВПБ-38 ГРХ	ЗВПБ-15 А	ЗВПБ-15 АХ	ЗВПБ-20 АХ
Подшипник эксцентрика	N000-008-998	N000-008-998	N000-008-208	N000-008-270	N000-009-460	N000-008-692	N000-008-692	N000-008-692	N000-008-208	N000-008-270	N000-008-461
Трос дросселя	N000-008-958	N000-008-958	N000-008-183	N000-008-244	N000-027-060	N000-008-653	N000-008-751	N000-008-873	N000-008-323	N000-008-413	N000-027-060
Ремень	N000-008-993	N000-008-993	N000-008-184	N000-008-245	N000-009-414	N000-008-645	N000-008-743	N000-008-840	N000-008-299	N000-008-389	N000-008-504
Рычаг дросселя	N000-008-957	N000-008-957	N000-008-182	N000-008-182	N000-027-061	N000-008-651	N000-008-749	N000-008-871	N000-008-322	N000-008-322	N000-027-061
Виброзащита	-	-	N000-008-178	N000-008-178	N000-009-428	N000-008-674	N000-008-772	N000-008-865	N000-008-319	N000-008-319	N000-008-472
Сцепление в сборе (ведущий шкив)	N000-008-981	N000-008-981	N000-008-155	N000-008-155	N000-009-413	N000-008-644	N000-008-742	N000-008-839	N000-008-297	N000-008-387	N000-008-502
Шкив ведомый	N000-008-997	N000-008-997	N000-008-202	N000-008-264	N000-009-454	N000-008-684	N000-008-782	N000-008-879	N000-008-354	N000-008-354	N000-008-457
Фильтр воздушный	U592-250-159	U592-400-154	U592-250-159	U592-250-159	U592-250-159						
Фильтр бензиновый	U592-150-060	U592-150-060	U592-150-060	U592-150-060							
Стартер	U592-250-089-С	N000-001-933 U592-400-160-С	U592-250-089-С	U592-250-089-С	U592-250-089-С						
Коврик резиновый (опция)	-	-	N000-009-468	N000-009-468	N000-009-470	N000-009-471	N000-009-472	N000-009-473	N000-009-466	N000-009-466	-
Шестерня первичная	-	-	-	-	-	N000-008-707	N000-008-805	N000-008-902	-	-	-
Шестерня вторичная	-	-	-	-	-	N000-008-711	N000-008-809	N000-008-906	-	-	-