

Такелажный крепеж предназначен для перемещения и закрепления различных видов грузов. Такелажные изделия **ЗУБР** соответствуют всем необходимым техническим нормам и предписаниям для работ с грузоподъемными механизмами.


Цинковое покрытие защищает крепеж от коррозии и продлевает срок его службы.

Zn
ПОКРЫТИЕ

ЗАЖИМ ТРОСА ДВОЙНОЙ

Применяется для изготовления петель на концах троса.


Диаметр троса, мм	Артикул	Кол-во в упаковке
2	304446-02	2 шт. в пакете
3	304446-03	
4	304446-04	
5	304446-05*	
6	304446-06	
8	304446-08	



КАРАБИН ВИНТОВОЙ С МУФТОЙ

Применяется для надежного и быстрого соединения цепей и тросов между собой, а также для крепления их к различным конструкциям.

Размер (d), мм	Осевая рабочая нагрузка, кгс	Разрушающая нагрузка, кгс	Артикул	Кол-во в упаковке
3	25	125	304536-03	1 шт. на карточке
4	90	450	304536-04	
5	140	700	304536-05*	
6	200	1000	304536-06	
8	350	1750	304536-08	
10	550	2750	304536-10	



БЛОК ОДИНАРНЫЙ

Применяется для изменения направления движения каната и увеличения силы в грузоподъемном оборудовании.

Размер (m x D), мм	Рабочая нагрузка, кгс	Разрушающая нагрузка, кгс	Артикул	Кол-во в упаковке
6 x 20	200	320	304586-20	1 шт. на карточке
8 x 30	250	600	304586-30*	
9 x 40	300	700	304586-40	

