

ВИБРОПЛИТЫ ДЛЯ ГРУНТА

Линейка профессиональных виброплит ЗУБР пополнилась моделями в новом цвете и дизайне. Точный расчет сочетания веса и центробежной силы выводит качество работы на совершенно иной уровень.

Преимущества виброплит ЗУБР перед аналогичными моделями:

- Увеличенная глубина уплотнения
- Наличие дополнительной силовой рамы для защиты двигателя
- Подшипники повышенной грузоподъемности в опорах вибраторов
- Система защиты оператора от повышенной вибрации
- Колеса для перемещения по ровным поверхностям (в комплекте)



8.5

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, кН

20

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, кН


ЗВПБ-8.5 Г

Артикул	
Технические характеристики	
Центробежная сила, кН	8.5
Мощность, л. с.	2.5
Мощность, Вт	1.8
Двигатель	ЗУБР РХ160, бензиновый 4-тактный
Объем двигателя, см ³	87
Емкость топливного бака, л	1.6
Топливо	АИ92
Частота вибрации, Гц	86
Габариты плиты, мм	430 x 310
Производительность, м ² /ч	350
Глубина уплотнения, мм	200
Габариты изделия, мм	750 x 380 x 930
Масса изделия / в упаковке, кг	54 / 60
Преимущества	
Складная антивибрационная рукоятка	●
Колеса для перемещения	●
Рама для транспортировки и защиты двигателя	●


ЗВПБ-20 Г

Артикул	
Технические характеристики	
Центробежная сила, кН	20
Мощность, л. с.	6.5
Мощность, Вт	4.8
Двигатель	ЗУБР РХ180, бензиновый 4-тактный
Объем двигателя, см ³	196
Емкость топливного бака, л	3.6
Топливо	АИ92
Частота вибрации, Гц	117
Габариты плиты, мм	610 x 460
Производительность, м ² /ч	770
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты изделия, мм	1010 x 440 x 930
Масса изделия / в упаковке, кг	86 / 95
Преимущества	
Складная антивибрационная рукоятка	●
Колеса для перемещения	●
Рама для транспортировки и защиты двигателя	●

МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Артикул	Тип	Температура применения	Объем, л
ЗМД-4Т-М	минеральное	до -10° С	1



Артикул	Тип	Температура применения	Объем, л
ЗМД-4Т	полусинтетическое	до -20° С	1



Виброплита для грунта ЗВПБ-8.5 Г

Облегченный компактный аппарат для работ вдоль стен и на узких поверхностях. Четырехтактный двигатель защищен от низкого уровня масла. Эффективная антивибрационная система снижает негативное воздействие на оператора. Складные транспортные колеса облегчают перемещение по ровной поверхности, а упаковка из картона на паллете упрощает погрузку.

8.5 кН ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА	200 мм ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ	 ЗАЩИТНАЯ РАМА	 КОЛЕСА	 АНТИВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТКА
------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---

Артикул: ЗВПБ-8.5 Г

Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

Технические характеристики

Центробежная сила, кН	8.5
Мощность, л. с.	2.5
Мощность, кВт	1.8
Двигатель	ЗУБР РХ160
Габариты плиты, мм	430 x 310
Производительность, м ² /ч	350
Глубина уплотнения, мм	200
Масса изделия / в упаковке, кг	54 / 60

Комплектация

Рукоятка	1 компл.
Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Хомут	2 шт.



Надежный бензиновый двигатель мощностью 2.5 л. с.



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Разборная рукоятка для компактного хранения



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки



Виброплита для грунта ЗВПБ-20 Г

Виброплита с увеличенным весом и повышенной силой уплотнения. Двигатель оснащен датчиком уровня масла и дополнительной рамой для уверенной защиты, а подшипники повышенной грузоподъемности увеличивают надежность самого нагруженного узла. Комплектные транспортные колеса облегчают перемещение по ровной поверхности, а упаковка из картона на паллете упрощает погрузку.

20 кН ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА	300 мм ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ	 ЗАЩИТНАЯ РАМА	 КОЛЕСА	 АНТИВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТКА
-----------------------------------	-------------------------------------	---	--	---

Артикул	ЗВПБ-20 Г
Режимы уплотнения	
Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый
Технические характеристики	
Центробежная сила, кН	20
Мощность, л. с.	6.5
Мощность, кВт	4.8
Двигатель	ЗУБР РХ180
Габариты плиты, мм	610 x 460
Производительность, м ² /ч	770
Глубина уплотнения, мм	300
Масса изделия / в упаковке, кг	86 / 95
Комплектация	
Рукоятка	1 компл.
Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Хомут	2 шт.



Надежный бензиновый двигатель мощностью 6.5 л. с.



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Складная рукоятка для компактного хранения



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки

