

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА

PRO FIX

Быстро. Просто. Чисто.

Новый способ склеивания материалов, позволяющий избежать неудобств приготовления растворов, а также шума и запыленности при использовании перфораторов и крепежа.

В отличие от обычной пены, клей-пена не расширяется после склейки, сохраняя поверхность однородно ровной.

Нет необходимости удерживать приклеиваемый материал: достаточно короткого прижатия через 2–3 минуты после нанесения.

SVS СИСТЕМА
СУПЕР
КЛАПАН

 **-5...+30°C**














УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- **Высокая сила склеивания** различных материалов, в том числе негрунтованных
- **Заменяет большинство клеевых составов** (жидкие гвозди, монтажные клеи)
- Возможность использования **при отрицательных температурах**: чистый и сухой монтаж даже при -5°C
- Оптимален для работ **как внутри, так и снаружи помещений**
- Подходит **для склеивания строительных блоков** несущих стен



УДОБСТВО

- **Быстросохнущий экономичный** состав с низким расходом
- Значительно **повышает скорость и качество** монтажных работ
- **Устойчив** к образованию плесени и грибка
- Низкое давление при отверждении и **минимальное последующее расширение**
- **SVS-клапан** исключает необходимость вертикального хранения баллона

Название	PRO FIX	GOLD PRO 65	PRO 65	PRO	PRO HP	PRO B1	STD 65	STD	STD	Очиститель
Объем баллона, мл	750	850	850	750	800	750	750	750	400	500
Выход пены	до 100 п. м. (ширина шва 1.5 см)	до 65 л	до 65 л	до 45 л	до 55 л	до 45 л	до 65 л	до 42 л	до 22 л	–
Температура применения	-5 ... +30°C	-10 ... +30°C	-10 ... +30°C	-10 ... +30°C	-10 ... +30°C	+5 ... +30°C	-10 ... +30°C	-10 ... +30°C	-10 ... +30°C	–
										
Особенности	Подходит для пенополистирола, гипсокартона, полиуретана, пенобетона, МДФ и т. д. Устойчив к образованию плесени и грибка Суперадгезия	Увеличенный выход пены на 30% – для большого объема работ Равномерная мелкопористая структура	Увеличенный выход пены	–	Низкое вторичное расширение: отлично подходит для установки окон, дверей и прочих остеклительных конструкций	Повышенная огнестойкость до 240 мин.	Увеличенный выход пены	–	–	Не содержит фреон Безвреден для озоносферы Новая формула: еще более эффективное удаление незастывшей пены
Применение	Профессиональный клей-пена пистолетный для склейки материалов при теплоизоляции, герметизации, креплении элементов отделки	Профессиональная монтажная пена пистолетная для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников и других строительных конструкций; для монтажа и изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены с питьевой водой); для тепло- и звукоизоляции помещений; для заполнения швов, щелей, пустот				Монтажная пена адаптерная для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников и других строительных конструкций; для монтажа и изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены с питьевой водой); для тепло- и звукоизоляции помещений; для заполнения швов, щелей, пустот				Очиститель монтажной пены для очистки и удаления незастывшей монтажной полиуретановой пены с различных поверхностей
Артикул	41150	41157	41147	41145	41148	41146	41144	41143	41140	41149