



Отвертка динамометрическая со шкалой, регулируемая 64020




Отвертка динамометрическая предназначена для контролируемого затягивания крепежа с заранее заданным моментом. Предотвращает повреждение, как крепежа, так и инструмента.

Момент затяжки устанавливается бесступенчато: вращением регулировочного конуса на передней части ручки. Установленный момент затяжки отображается в окошке со шкалой. Точность момента составляет $\pm 6\%$ от установленного значения по шкале. При достижении заданного момента происходит проворачивание ручки, сопровождаемое щелчком.

Гарантийный срок службы 1 год со дня продажи.

По окончании гарантийного срока рекомендуем провести проверку калибровки. Внимание! После каждого использования переводите момент затяжки в нулевое положение для сохранения точности регулировки динамометрической пружины. При работе используйте средства защиты. Не разбирать. Не применять ударные нагрузки.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Отвертка динамометрическая со шкалой, регулируемая, тип D

Артикул No: _____

Серийный номер: _____

Погрешность: $\pm 6.00 \%$

Температура/Влажность: _____ °C / _____ %

Заказ №: _____

	Номинальное значение калибровки	Номинальное значение калибровки	Номинальное значение калибровки
№	1.00 Нм	2.50 Нм	4.00 Нм
1			
2			
3			
4			
5			
Среднее значение			

Отдел технического контроля: _____

Дата: _____



АО «ЗУБР ОВК»
141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

ИЗГОТОВИТЕЛЮ КРАФТООЛ, ИЕ ГМВН 71034, ГЕРМАНИЯ, БББ/ИНЧЕН, ОТО-ПМ-ЛИБЕНГАЛЬ 25 В ТАУРАНЕ КРАФТООЛ, ИЕ ГМВН ОТОЦЕНТАЛ, STR. 25, 71034, БУСЛИБЕН, БЕЛГОСЛАВИЯ, УПОКЛОМЧЕНАЯ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО СКОРСКИМ КАЧЕСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ РФ АО «ЗУБР ОВК» 141002 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г. МЫТИЩИ 2, АЯ 36

U: 200021