

Bright ideas!



STERN[®]

**95741, 95742, 95745,
95746, 95747, 95751, 95 752**

**УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЕМЛЕНИЕМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ**

Общие сведения и назначение

Удлинитель силовой предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее — устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Удлинитель предназначен для эксплуатации в жилых и подсобных помещениях при температуре от +1 до +35 °С.

Требования безопасности



ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил, изложенных в данной инструкции, обеспечивает безопасность эксплуатации изделия.

Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки.

Не допускается эксплуатация удлинителя во влажных помещениях и на сырых поверхностях.

Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения).

Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения. Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения.

Комплектность

В комплект поставки входят: удлинитель — 1 шт.; инструкция по эксплуатации — 1 шт.; упаковка — 1 шт.

Основные технические данные

Характеристики	Артикул						
	95741	95742	95745	95746	95747	95751	95752
Длина шнура, м	2	3	2	3	4	2	3
Количество гнезд, шт.	3	3	4	4	4	5	5
Материал жилы	медь	медь	медь	медь	медь	медь	медь
Площадь сечения жилы, мм ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество жил	3	3	3	3	3	3	3
Материал оплетки	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220
Частота тона, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Максимальная нагрузка, Вт	16	16	16	16	16	16	16

Эксплуатация



ВНИМАНИЕ!

Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотать гибкий кабель!

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки.

Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

Техническое обслуживание

Необходимо следить за тем, чтобы в гнездо не попадали посторонние предметы, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель подключенным к электрической сети без присмотра. Замену шнура и ремонт поврежденных элементов корпуса следует производить в сертифицированной мастерской.



ВНИМАНИЕ!

При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратить использование.

Транспортировка

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Хранение

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран — участников Таможенного союза.

Срок службы

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии использования в быту. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации — импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит. Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Made in PRC.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации — импортера
ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» 117588, г. Москва, а/я 70, тел. (495) 2344 130



Дата изготовления (месяц год):